

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa i montaż wyposażenia meblowego pomieszczeń w budynkach Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

1. Zamówienie obejmuje wyposażenie pomieszczeń znajdujących się na I piętrze w budynku przy ul. Zgody 5 oraz pomieszczeń w budynkach A i B zgodnie z załączonym zestawieniem.
2. Rodzaj asortymentu oraz ilości zostały zawarte w załączniku nr 4 do IWZ – zestawienie asortymentu.
3. Poniżej zostały opisane minimalne parametry wyposażenia. Dostarczone wyposażenie ma posiadać równoważne parametry, bądź lepsze.
4. Wszystkie szafki i szafy stojące postawione na metalowych nierdzewnych nóżkach o wysokości min 10 cm
5. Tolerancja podanych wymiarów wynosi 5%
6. Kolorystyka wyposażenia w pomieszczeniach w budynku przy ul. Zgody 5 oraz w budynku A do ustalenia na etapie realizacji inwestycji z Użytkownikiem obiektu. Kolorystyka wyposażenia w pomieszczeniach w budynku B musi być dostosowana do istniejących mebli (np. Swiss Krono D9310 SE Olcha/drewnopodobne).
7. Przed przystąpieniem do realizacji należy potwierdzić wymiary z natury.
8. Wraz z ofertą Wykonawca dostarczy Zamawiającemu mebel wzorcowy – kontenerek. Zamawiający oceni jego parametry pod względem zgodności ze specyfikacją oraz oceni jego jakość zgodnie z tabelą zamieszczoną w IWZ.
9. Kryteria oceny ofert:
 - 50% - cena
 - 50% - jakość
10. Wykonawca złoży oświadczenie, że zaproponowane przez niego meble zostały wykonane z materiałów oraz w sposób zgodny z przepisami prawa polskiego i spełniają wszelkie normy bezpieczeństwa i jakości oraz zostały dopuszczone do obrotu na rynku krajowym.
11. Meble muszą być fabrycznie nowe, wykonane zgodnie ze specyfikacją oraz, w przypadku budynku B, dopasowane do już istniejących.
12. Wymagana gwarancja 24 miesiące.

Termin realizacji: do 10 tygodni od czasu podpisania umowy

1. Kontenerek mobilny

- Kontener ma być wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm. Obrzeża płyty blatu biurka mają być okleinowane doklejką PVC o grubości 2 mm.
- Szuflady: - górna szuflada: wkłady szuflad mają być wykonane z płyty, dodatkowo szuflada ma być wyposażona we wkład o funkcji piórnika, piórnik ma być wykonany z tworzywa w kolorze czarnym
- szuflady zwykłe: wkłady szuflad mają być wykonane z płyty, prowadnice rolkowe o wysuwie 80% i nośności 25 kg, szuflady mają być wyposażone w zabezpieczenie przed niekontrolowanym wypadnięciem szuflady
- zamek centralny, cylindryczny z kluczem składanym, kontener ma być wyposażony w system zamykający cały pion szuflad jednocześnie oraz wyposażony w blokadę wysuwu drugiej szuflady (nie licząc szuflady piórnikowej) - jako zabezpieczenie przed przeważeniem i niekontrolowanym przechyłem kontenera
- uchwyty dwupunktowe: rozstaw 128 mm, mają być wykonane ze stopu cynku i aluminium w pokryciu galwanicznym, o wysokiej estetyce wykonania i dużej odporności na uszkodzenia mechaniczne, co zapewni długotrwałe użytkowanie
- Kółka Ø50 mm, mają być wykonane z tworzywa, dwa kółka mają posiadać hamulec
- Z uwagi na jakość oraz precyzję wykonania kontenery mają być klejone w prasie montażowej i dostarczane do klienta w całości - do montażu na miejscu u klienta dopuszcza się tylko kółka i uchwyty.
- wymiary: 42x50xh65 cm

2. Szafy, szafki

- Wieniec górny i dolny szaf wykonany z płyty wiórowej laminowanej trójwarstwowej o grubości min. 18mm w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości.
- Fronty meblowe szafek wykonane z płyty laminowanej trójwarstwowej o grubości min. 18mm w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości.
- Pozostałe elementy szafek wykonane z płyty wiórowej laminowanej trójwarstwowej o grubości min. 18mm w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości.
- Wieńce górne szafek przybiurkowych o grubości min.28mm.
- Wszystkie krawędzie elementów płycinowych mebla zabezpieczone doklejką o grubości min 0,8mm i promieniu $r=2\text{mm}$, charakteryzujące się wysoką odpornością na oderwanie obrzeża. Fronty, wieńce górne szafek przybiurkowych zabezpieczone doklejką o grubości 2mm, pozostałe elementy min. 0,8mm
- Uchwyty znalowe z powłoką galwaniczną chrom mat o rozstawie 160mm o kanciastej formie.
- Front szafki stanowią uchylne drzwi.
- Skrzydło drzwi wyposażone w zawiasy puszkowe, ramię stalowe niklowane, technika nakładania Clip, regulacja wysokości $\pm 2\text{mm}$ na otworach o kącie rozwarcia co najmniej 110 stopni z samoczynnym cichym domykaniem i rozstawem wierceń 48x6mm. Zawiasy mają mieć dożywotnią gwarancję.

3. Biurka i blendy

- Blenda wykonana z płyty wiórowej laminowanej trójwarstwowej o grubości min. 18mm w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości.
- Blaty biurek wykonane z płyty wiórowej laminowanej trójwarstwowej o grubości min. 28mm w klasie higienicznej E1 o podwyższonej trwałości.
- Wszystkie krawędzie elementów płycinowych mebla zabezpieczone doklejką o grubości min. 0,8mm i promieniu $r=2\text{mm}$, charakteryzujące się wysoką odpornością na oderwanie obrzeża. Blaty biurek i stołów zabezpieczone doklejką o grubość 2mm, pozostałe elementy min. 0,8mm

4. Fotel obrotowy

- Podstawa pięcioramienna, czarna poliamidowa, fi 710mm
- Mechanizm synchroniczny ESP - możliwość blokady oparcia i siedziska w 5 pozycjach, regulacja siły oporu oparcia za pomocą korbki, system Anti-Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady, regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego.
- Kółka SH, fi 50mm, do miękkich powierzchni, samohamowane
- Oparcie tapicerowane, wysokie, osłona z tworzywa sztucznego
- Siedzisko tapicerowane, osłona z tworzywa sztucznego
- Podłokietniki pneumatyczne, standardowe
- Pianka siedziska i oparcia: cięta,

5. Stelaż biurka

- Stelaż biurka w kształcie litery „L“ z kolumną pionową o szerokości 140 mm i stopą dolną o długości 642 mm, wyposażoną w tworzywowe stopki do poziomowania.
- Osłona kolumny nieperforowana i uwzględniona w komplecie.
- Stelaż jest łączony kanałami kablowymi w celu uzyskania sztywności i stabilności konstrukcji. Kanał kablowy umożliwia przeprowadzenie okablowania pod blatem.

6. Krzesło

- 4 nogi metalowe, podłokietniki zamknięte
- Oparcie i siedzisko tapicerowane, podłokietniki zintegrowane z ramą,
- Stopki: GB: do miękkich powierzchni, tw. sztuczne
- Możliwość sztaplowania: do 4 sztuk
- Pianka siedziska i oparcia: cięta
- Wymiary: szerokość oparcia: 440 mm, długość oparcia: 540 mm